

Solicitação: Banco Giratório Ergonômico Golden UP

Conheça mais detalhes em nosso site: <https://mundoergonomia.com.br/produto/banco-modelo-golden-up/>

Peso Suportado (Kg): 120 kg.

NCM: 94017100

NORMAS: ABNT-NBR-13962 / NR 17 / Laudo Ergonômico

1 – Banco Giratório Semi Sentado – Modelo Golden UP



Assento fabricados com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência com densidade mínima 45 Kg/m³. Interno em madeira compensada naval, com bordas arredondadas, acabamento sob o assento em vinil.

Revestimento Padrão: VINIL (Courvin, couro ecológico) com espessura extra de 0.8 mm, superfície corrugada ou tecido 100% poliéster acabamento tipo CREPE, fixados ao assento e ao encosto por grampos em aço carbono através de perfis flexíveis em PVC tipo FRANCES.

Mecanismo Semi Sentado: Proporciona regulagem de altura do assento através de alavanca de acionamento localizada na lateral direita embaixo do assento e possui ângulo de inclinação do assento de 1° a 16°, através de outra alavanca localizada na lateral esquerda embaixo do assento.

Colunas Giratórias com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe III ou IV. Protegidas por capa telescópica em polipropileno.

Base com cinco patas injetada em nylon com diâmetro de 560 mm

Opcionais: **Rodízios:** Rodas duplas com 50 mm de diâmetro injetado em nylon.

Sapatas fixas: Injetadas em nylon.

Aro regulável para o Apoio dos Pés.

Padrão de cor para os componentes: Preta

Dimensões do Assento: Largura: 435 mm x Profundidade: 395 mm x Espessura: 35 mm

Especificações das Alturas:

1. Para atender bancadas de até 700 mm - Coluna P12 curso de 120 mm com rodízios, sem aro.

Alturas do Assento em relação ao solo: Mínima: 410 mm x Máxima: 510 mm

REF.: UPP12M31B11R28

2. Para atender bancadas de até 750 mm - Coluna P24 curso de 100 mm com rodízios, sem aro.

Alturas do Assento em relação ao solo: Mínima: 490 mm x Máxima: 590 mm

REF.: UPP24M31B11R28

3. Para atender bancadas de até 900 mm - Coluna P20 curso de 120 mm sapatas fixas com aro regulável para apoio dos pés.

Alturas do Assento em relação ao solo: Mínima: 640 mm x Máxima: 770 mm

REF.: UPP24M31B11D17A12

4. Para atender bancadas de até 1100 mm - Coluna P25 curso de 250 mm sapatas fixas com aro regulável para apoio dos pés.

Alturas do Assento em relação ao solo: Mínima: 600 mm x Máxima: 850 mm

REF.: UPP24M31B11D17A12

COMPONENTES OPCIONAIS COM ACRÉSCIMO DE VALOR.

1.Ref.: R44 - Rodízios Industriais de 2" com freios Rodas em Nylon Técnico -Kit com 05 Rodízios.



Indicado para pisos robustos, industriais.

Garfo: Fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado. RODA: NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D (-40°C a +110°C) Produzidas com revestimento e núcleo em nylon poliamida 6.0 de alta qualidade. São leves e possuem ótima resistência mecânica, rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. Ideais para aplicações em ambientes úmidos. São resistentes a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos. Capacidade de carga: 80 kg

2.Ref.: R35 - Rodízios Industriais de 3" com freios Rodas em Nylon Técnico - Kit com 05 Rodízios.



Indicado para pisos robustos, industriais.

Garfo: Fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado. RODA: NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D (-40°C a +110°C) Produzidas com revestimento e núcleo em nylon poliamida 6.0 de alta qualidade. São leves e possuem ótima resistência mecânica, rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. Ideais para aplicações em ambientes úmidos. São resistentes a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos. Capacidade de carga: 150 kg.

3.Porta ferramentas / Objetos - Ref.: PT.03: Modelo 30 mm / Ref.: PT.01: Modelo 80 mm



Foto
ilustrativa

Porta ferramentas/objetos acoplado na base com 4 compartimentos. Todo em aço pintado

Ref.: PT.03: Porta ferramentas/objetos tamanho Pequeno Altura externa 30 mm x Diâmetro 405 mm

Ref.: PT.01: Porta ferramentas/objetos tamanho Grande Altura externa 80 mm x Diâmetro 450 mm

Opcionais: Porta objetos especiais em outro material como alumínio, desenho customizado, aço inoxidável sob consulta.

Especificações Técnicas



ASSENTO

Assento fabricados com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência com densidade mínima 45 Kg/m³. Interno em madeira compensada naval, com bordas arredondadas, acabamento sob o assento em vinil.

MECANISMO

Semi Sentado: Proporciona regulação de altura do assento através de alavanca de acionamento localizada na lateral direita embaixo do assento e possui ângulo de inclinação do assento de 1° a 16°, através de outra alavanca localizada na lateral esquerda embaixo do assento.

COLUNAS

Coluna Giratória de aço com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe III ou IV. Aciona a subida e descida do assento com um simples toque na alavanca com o usuário sentado, com curso de 100 mm, 130 mm ou 260 mm, protegidas por capa telescópica em polipropileno, padrão na cor Preta.

Opcionais sob consulta: Coluna Cromada, Aço Inox.

OPÇÕES DE PISTÕES

P12: Curso de 120 mm **P24:** Curso de 100 mm

P20: Curso de 120 mm **P25:** Curso de 250 mm

ARO

Aro em aço estrutural SAE 1010/1020, altura regulável, para apoio dos Pés. Sistema de fixação devidamente projetado e atualizado do aro à coluna, com bucha bipartidas de material ante derrapante, com acionamento por manípulo de nylon que aciona, por sua vez, uma lingueta de aço a fim de evitar que os aros desçam com frequência ou sofram desgaste precoce.

Diâmetro do Aro: 478 mm. Diâmetro interno da bucha 51 mm

BASE / ESTRELA 5 PATAS

Bases Padrões: Base cinco patas em aço estrutural SAE 1010/ 1020, com solda a Mig. Diâmetro 590 mm ou 700 mm Acabamento superficial por capa em polipropileno texturizada em uma só peça, para maior durabilidade. Base cinco patas injetada em nylon diâmetro 600 mm. Base cinco patas, checkout em aço serviço pesado, com ponteiros em nylon diâmetro 438 mm, é uma ótima opção para atividades como bancos semissentados.

SAPATAS FIXAS ou RODÍZIOS

Rodízios: Rodas duplas com 50 mm de diâmetro com material da pista injetado em Nylon / Poliamida, na cor preta, resistente à abrasão (desgaste por atrito) sem sofrer anormalidades. Haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado.

Sapatas ou pés fixos, injetadas em nylon, haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado. Não se usa PVC.

Acabamento: Todos os componentes metálicos em aço estrutural Fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi por processo eletrostático com camada mínima de 60µ. Padrão de cor para os componentes: Preta.

Condições Orçamentárias

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

- 1) 05% de desconto pagamento 100% antecipado com o pedido de compra.
- 2) Pagamento via cartão de crédito parcelado em 2 x sem juros.
- 3) Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB - Preço posto em nossa fábrica – Jacareí – SP a retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Obs.: Todas as nossas Cadeiras e Bancos são enviados montados e embalados, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.

Validade desta proposta: 10 dias.

Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP.

Forma de pagamento: PIX 08.924.309/000180 – Banco Itaú

Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no Percentual sob o valor dos produtos.

ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPAS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
CNPJ:08.924.309/0001-80 – IE:392118256110

End.: Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 - Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim Califórnia- Jacareí - SP - CEP: 12305-000
www.mundoergonomia.com.br