



**Solicitação: Cadeiras Aço Inox AISI 304 Ergonômica Modelo Golden Clean HEAVY DUTY
Giratória e Regulável**

Conheça mais detalhes: <https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/caadeiras-ergonomicas/caadeira-de-inox-aisi-304/>
VÍDEOS – Explicação das cadeiras e bancos de INOX AISI 304 - <https://www.youtube.com/watch?v=M0MEGOrLfj8>

Peso Suportado (Kg): 150 kg.

NCM: 94017100

NORMAS: ABNT-NBR-13962 / NR 17 / NR 36

De acordo com a rigorosidade do processo, a classificação ISO, as normas FS209E e ANVISA, e outras legislações específicas dos postos e procedimentos, os tipos de componentes devem ser avaliados.

1: Cadeira Golden Clean Inox 100% Inox AISI 304

Descrição Técnica



Assento e Encosto: 100% em Aço INOX AISI 304
Mecanismo: “L” com dois manipuladores para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.
Encosto confeccionado com “L” duplo para fixação do Assento ao Encosto, mantendo todas as regulagens ergonômicas.
Base 5 patas reforçada, através de reforços duplos entre todas as patas.
Coluna Mecânica reforçada para alta carga e serviço pesado com regulagem através de pinos de trava. Adicional de mão francesa para fixação da base 5 patas até a coluna.
Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox.
Opcionais: Sapatas Fixas em borracha.
Aro apoio para os pés: Sem Aro.
Acabamento do inox fosco lixado.
NCM: 94017100
Peso Suportado (Kg): 150 kg.

Referência



Assento e Encosto Aço Inox AISI

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P4: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm:

Referencia: HOX190P1D20



Assento e Encosto Aço Inox AISI Revestido PEAD

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P4: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm:

Referencia: HOX290P1D20



Assento e Encosto Aço Inox AISI PEAD

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P4: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm:

Referencia: HOX290P1D20

Especificações Técnicas

	ASSENTO E ENCOSTO	Aço Inox AISI Aço Inox AISI Revestido PEAD Aço Inox AISI PEAD
	REGULAGEM PARA O ENCOSTO	Regulagem para o Encosto, através de Mecanismo “L” com duas rosetas. Sistema contínuo acionado por manípulos de INOX em “L” com dois manípulos para regulagem de altura e da profundidade do encosto, com sistema de basculamento a fim de assegurar 100 % de ergonomia. Confeccionados 100% em aço INOX AISI 304. Variações de regulagens para Encosto: Variação da Altura do encosto: 310 mm à 410 mm. Variação da Profundidade do encosto: 15 mm à 55 mm. <i>Encosto é fixado ao mecanismo de maneira permitir rotação, permitindo bascular, para conforto e durabilidade. Objetivo é assegurar o contato do encosto na região lombar do usuário a fim de garanti a ergonomia e atender à NR 17.</i>
	COLONAS	Coluna Mecânica reforçada para alta carga e serviço pesado com regulagem através de pinos de trava. Adicional de mão francesa para fixação da base 5 patas até a coluna
	ARO	Aro opcional regulável para apoio dos Pés em aço tubular 100% INOX AISI 304. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico e travamento através de manípulo em inox, com sistema de bucha especial a fim de evitar contato metal com metal. Diâmetro externo 478 mm.
	BASE / ESTRELA 5 PATAS	Base ou Estrela 05 patas tubular tubo 1” x 1,5 mm de parede, sem cantos vivos, soldada, em aço Inox AISI 304, com diâmetro de 620 mm formato curvado. Coluna soldada à base.
	PÉS FIXOS	Padrões: 1. Fabricado 100% em INOX AISI 304 com regulagem de nível do piso. Diâmetro 3,8”

Opcionais com acréscimos de valores.

1. Rodízios em aço Inox 304 Três polegadas



Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas e. Eixo da roda parafusado. 100 % inox AISI 304. Rodetes em NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C) Produzidas com revestimento e núcleo em nylon poliamida 6.0 de alta qualidade. Rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. Ideais para aplicações em ambientes úmidos. São resistentes a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km. Capacidade de cada rodízio: 170 kg Rodetes maciços em aço inox AISI 304 opcionais.


1- Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC sem freios

2 - Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC com freios

3-Rodízios em aço INOX 304 com rodas em INOX sobre mancal de rolamento e rodetes em inox

3. Acabamento da superfície do aço inox.

Acréscimo por Cadeira R\$ Sob Consulta



Acabamento Padrão para todos os componentes em aço inox:

Lixado fosco totalmente livre de cantos ou pontos vivos para atender todas as Normas.

Acabamento Opcional com acréscimo de valor:

Acabamento polido, por processo manual.

Condições Orçamentárias

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

- 1) 05% de desconto pagamento 100% antecipado com o pedido de compra.
- 2) Pagamento via cartão de crédito parcelado em 2 x sem juros.
- 3) Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB – retirar Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 - Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim Califórnia- Jacareí - SP - CEP: 12305-000 . A retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Obs.: Todas as nossas Cadeiras e Bancos são enviados montados e embalados, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.

Validade desta proposta: 10 dias.

Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP.

Forma de pagamento: PIX 08.924.309/000180 – Banco Itaú

*Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no Percentual sob o valor dos produtos.*