

Jacareí, outubro de 2024.

Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: vendas@mundoergonomia.com.br

WhatsApp // Telefone: (12) 3954-0070 - 📞 (12) 9 9723 0945

Ref.: BG 2001/24

Solicitação: Cadeiras e Bancos Ergonômicas - Linha Golden CLEAN – Estrutura 100% em AÇO INOXIDÁVEL AISI 304.

1: Cadeira Golden Clean Inox - Assento e Encosto 100% Inox AISI 304 Revestido em Vinil Naval

Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
	<p>Assento e encosto: fabricados com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência com densidade mínima 45 Kg/m³. Estrutura Interna: 100% em Aço Inox AISI 304, com bordas arredondadas. Revestimento 100 % sobre e sob o assento e sobre e atrás do encosto em Vinil NAVAL. Fixação do revestimento sobre a espuma por zíper.</p> <p>Cor Padrão: Branca. Cores opcionais sob consulta.</p> <p>Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm x Esp. 40 mm</p> <p>Dimensões do Assento: Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm x Esp. 40 mm</p> <p>Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto. Coluna Giratória, Base 05 Patas. Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Sapatas Fixas em borracha sintética ou rodízios em Poliuretano (PU).</p> <p>Acabamento fosco. NCM: 94017100</p>	

Referência	Coluna Mecânica: Alturas do assento em relação ao solo:	Valor Unitário	Pagamento via cartão de crédito 3x	Pagamento antecipado via pix
HOX8P1D20	1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro - Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm	R\$ 5.400,00	R\$ 4.590,00	R\$ 4.320,00
HOX8P2D20A11	2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro - Coluna P2: Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm	R\$ 5.900,00	R\$ 5.015,00	R\$ 4.720,00
HOX8P3D20A11	3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro - Coluna P3: Mínima: 740 mm x Máxima: 890mm:	R\$ 5.900,00	R\$ 5.015,00	R\$ 4.720,00
Referência	Coluna a Gás: Alturas do assento em relação ao solo:	Valor Unitário	Pagamento via cartão de crédito 3x	Pagamento antecipado via pix
HOX8P09D20	1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro - Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm	R\$ 5.520,00	R\$ 4.692,00	R\$ 4.416,00
HOX8P15D20A11	2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro - Coluna P15: Mínima 490 mm x máxima 620 mm	R\$ 6.045,00	R\$ 5.138,00	R\$ 4.836,00
HOX8P21D20A11	3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro - Coluna P21: Mínima 580 mm x máxima 710 mm	R\$ 6.045,00	R\$ 5.138,00	R\$ 4.836,00
HOX8P26D20A11	4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro - Coluna P26: Mínima 580 mm x máxima 840 mm	R\$ 6.165,00	R\$ 5.240,00	R\$ 4.932,00

2: Banco Giratório Golden Clean Inox - Assento 100% Inox AISI 304

Foto Ilustrativa	Descrição Técnica	Foto Ilustrativa
	<p>Assento 100% em Aço INOX AISI 304</p> <p>Dimensões do Assento: Largura 255 mm x Profundidade: 250 mm</p> <p>Mecanismo: Flange para regulagem de altura do assento.</p> <p>Coluna Giratória, Base 05 Patas.</p> <p>Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox</p> <p>Opcionais sem acréscimo de valor: Sapatas Fixas em borracha sintética ou rodízios em Poliuretano (PU).</p> <p>Acabamento fosco. NCM: 94017100</p>	

Referência	Coluna a Gás: Alturas do assento em relação ao solo:	Valor Unitário	Pagamento via cartão de crédito 3x	Pagamento antecipado via pix
HOX8P1D20	1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro - Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm	R\$ 4.500,00	R\$ 3.825,00	R\$ 3.600,00
HOX8P2D20A11	2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro - Coluna P2: Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm	R\$ 5.120,00	R\$ 4.352,00	R\$ 4.096,00
HOX8P3D20A11	3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro - Coluna P3: Mínima: 740 mm x Máxima: 890mm:	R\$ 5.120,00	R\$ 4.352,00	R\$ 4.096,00
Referência	Coluna a Gás: Alturas do assento em relação ao solo:	Valor Unitário	Pagamento via cartão de crédito 3x	Pagamento antecipado via pix
HOX8P09D20	1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro - Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm	R\$ 4.600,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.680,00
HOX8P15D20A11	2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro - Coluna P15: Mínima 490 mm x máxima 620 mm	R\$ 5.200,00	R\$ 4.420,00	R\$ 4.160,00
HOX8P21D20A11	3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro - Coluna P21: Mínima 580 mm x máxima 710 mm	R\$ 5.200,00	R\$ 4.420,00	R\$ 4.160,00
HOX8P26D20A11	4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro - Coluna P26: Mínima 580 mm x máxima 840 mm	R\$ 5.340,00	R\$ 4.539,00	R\$ 4.272,00

ASSENTO E ENCOSTO

Assento e encosto: chapa de 1.2 mm espessura e; “L” que fixa o encosto barra chata 2” x ¼ “ – Flange estampada chapa e =2 mm – coluna tubo 2” x 1,5 de parede – Eixo assento barra maciça 1 “ – Base 5 patas tubular tubo 1 “x 1,5 mm de parede

REGULAGEM PARA O ENCOSTO

Regulagem para o Encosto, através de Mecanismo “L” com duas rosetas. Sistema contínuo acionado por manípulos de INOX em “L” com dois manípulos para regulagem de altura e da profundidade do encosto, om sistema de basculamento a fim de assegurar 100 % de ergonomia. Confeccionados 100% em aço INOX AISI 304.

Variações de regulagens para Encosto:

Varição da Altura do encosto: 310 mm à 410 mm
Varição da Profundidade do encosto: 15 mm à 55 mm.
Encosto é fixado ao mecanismo de maneira permitir rotação, permitindo bascular, para conforto e durabilidade. Objetivo é assegurar o contato do encosto na região lombar do usuário a fim de garanti a ergonomia e atender à NR 17.

COLUNAS

Regulagem a gás
Regulagem Mecânica

ARO

Aro regulável para apoio dos Pés em aço tubular 100% INOX AISI 304.

Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico e travamento através de manípulo em inox, com sistema de bucha especial a fim de evitar contato metal com metal.

Diâmetro externo 478 mm.

BASE / ESTRELA 5 PATAS

Base ou Estrela 05 patas tubulares tubo 1”x1,5 mm de parede, sem cantos vivos, soldada, em aço Inox AISI 304, com diâmetro de 620 mm formato curvado.

Coluna soldada à base. Opções variados de pés e ou rodízios.

Opção base extra para serviços mais pesada, sob consulta.

PÉS FIXOS

Padrões:

1.Fabricado 100% em INOX AISI 304 com regulagem de nível do piso.

Diâmetro 3,8”

Capacidade nominal de cada pé: 40 kg

Opcionais sem acréscimo de valor:

3.Rodízios em Nylon

Rodízios de NYLON com rodas duplas de 50 mm de diâmetro revestidos em poliuretano PU (indicados para pisos frios, como porcelanato, laminado e pisos delicados), sem freios. Espiga ou pino em aço carbono zincado



2.Pés Fixos injetados em borracha sintética.

Diâmetro 3,8”

Capacidade nominal de cada pé: 40 kg



Rodízios Industriais de 2” com freios Rodas em Gel

Ref.: 53 Acréscimo de R\$ 200,00 para o Kit com 05 Rodízios



Garfo fabricado em chapa estampada de aço carbono com cabeçote com uma pista de esferas. Acabamento zincado. Eixo da roda rebitado, furo passante, dureza da roda: 90 Shore a temperatura de trabalho: -10oc a +50oc, Diâmetro da roda 2”. Altura total do Rodízio 65 cm, RODA COLORGEL – Composto Termoplástico com PVC transparente.

Não deforma sob carga estática, apresenta boa resistência química e a impactos moderados.

Capacidade de carga unitária: 40 kg

1.

COLUNA MECÂNICA



Coluna Mecânica giratória em 360 graus, regulagem de altura contínua com travamento exclusivo, projeto mecânico por rasgo de chaveta usinado, acionado por manipulador, patenteado.
Flange estampada chapa e = 2 mm – coluna tubo 2” x 1,5 de parede – Eixo assento barra maciça 1 “– Base 5 patas tubular tubo 1 “x 1,5 mm de parede.

Três opções colunas com alturas e cursos conforme abaixo:

Coluna P1: Variação:

Altura do Assento em relação ao solo: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm

Altura do encosto em relação ao solo: Mínima: 810 mm x Máxima: 960 mm

Coluna P2: Variação:

Altura do Assento em relação ao solo Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm

Altura do encosto em relação ao solo: Mínima 960 mm x máxima 1110 mm

Coluna P3: Variação:

Altura do Assento em relação ao solo Mínima: 740 mm x Máxima: 890 mm

Altura do encosto em relação ao solo: Mínima: 1110 mm x Máxima: 1260 mm

2.

COLUNA A GÁS



Flange estampada chapa e = 2 mm – coluna tubo 2” x 1,5 de parede – Eixo assento barra maciça 1 “– Base 5 patas tubular tubo 1 “x 1,5 mm de parede

Sistema contínuo de regulagem acionado por alavanca de INOX com colunas giratórias a gás. Colunas giratórias totalmente fabricadas em aço inoxidável AISI 304 de vários comprimentos e cursos para atender à ergonomia do posto de trabalho.

As colunas comportam pistão a gás, os quais, quando acionados, proporcionam a subida ou descida, através de um leve toque em uma alavanca ergonomicamente instalada sob o assento, tudo em aço inox AISI 304.

Os pistões a gás ou sob pressão se encontram no interior da coluna, totalmente e hermeticamente fechadas, cujo acoplamento inferior e superior são instaladas em selos de polietileno ou nylon na cor branca, a fim de assegurar sua condição de proteção à oxidação. Além das colunas serem oferecidas em várias alturas, há também cursos diferentes, a fim de, sempre, assegurar à adequação da ou das alturas dos assentos ao projeto ergonômico do ou dos respectivos postos de trabalho, seja em função das AETs sobre a atividade exercida,

seja por usuários diferentes com medidas antropométricas diferentes.

As colunas são soldadas às respectivas bases, sempre com 5 patas, com pés fixos também de aço inoxidável AISI 304 ou modelos diferentes de pés ou rodízios. A Alavanca de acionamento é construída também em aço inoxidável AISI 304. O Conjunto proporciona um produto adequado para as áreas limpas. Acabamento da coluna em aço inox: Lixado padrão fosco, ou opcional polido.

OBS: As hastes do pistão são em aço ligado cementado polido e bi cromatizado e hermético para garantir proteção contra oxidação.

Condições Orçamentárias

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

- 1) **20% de desconto pagamento 100% antecipado com o pedido de compra.**
- 2) **15% de desconto pagamento via cartão de crédito parcelado em 3 x sem juros.**
- 3) **Outras opções sob consulta e negociação.**

Frete: FOB - Preço posto em nossa matriz – End.: Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 – Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim

Califórnia- Jacareí - SP - CEP: 12305-000. A retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de

cotação. *Obs.: Todas as nossas Cadeiras e Bancos são enviados montados e embalados, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.*

Validade desta proposta: 30/10/2024.

De acordo com a rigorosidade do processo, a classificação ISO, as normas FS209E e ANVISA, e outras legislações específicas dos postos e procedimentos, os tipos de componentes devem ser avaliados.

Peso Suportado (Kg): 130 kg, considerando turno de 8 horas diárias.

NCM: 94017100 - **NORMAS:** ABNT-NBR-13962 / NR 17 / NR 36



Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente. Em caso de o produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.