

Cadeiras Ergonômicas - Linha Golden CLEAN
Estrutura 100% em AÇO INOX AISI 304 - GIRATÓRIA e ALTURA REGULÁVEL

De acordo com a rigurosidade do processo, a classificação ISO, as normas FS209E e ANVISA, e outras legislações específicas dos postos e procedimentos, os tipos de componentes devem ser avaliados.

Peso Suportado (Kg): 110 kg, considerando turno de 8 horas diárias.

NCM: 94017100

NORMAS: ABNT-NBR-13962 / NR 17 / NR 36

TIPOS DE ASSENTO E ENCOSTO



100 % INOX AISI 304



INOX revestidos com
camada PEAD



100 % PEAD maciço



Injetado em Polipropileno



PU integral SKIN-WDA
branca



PU integral SKIN-WDA
preta



PU -WORK



Espuma revestida em
VINIL EXTRA

Explicação detalhada da linha Golden Clean – <https://mundoergonomia.com.br/info/linha-golden-clean-inox-aisi-304/>

Detalhe de cada modelo - <https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/caadeiras-ergonomicas/linha-golden-chair-flex/assento-encosto-e-estrutura-em-inox-aisi-304/>

VÍDEOS –

Explicação das cadeiras e bancos de INOX AISI 304 - <https://www.youtube.com/watch?v=M0MEGOOrLfd8>

Apresentação de vários vídeos - [https://www.youtube.com/watch?v=MpG7K-](https://www.youtube.com/watch?v=MpG7K-tGazs&list=PL5flb2NvZ7Gj6nT9aaVms4EBWPtfO5BCv&index=6)

[tGazs&list=PL5flb2NvZ7Gj6nT9aaVms4EBWPtfO5BCv&index=6](https://www.youtube.com/watch?v=MpG7K-tGazs&list=PL5flb2NvZ7Gj6nT9aaVms4EBWPtfO5BCv&index=6)

1 CADEIRA GOLDEN CLEAN - 100 % INOX Ref.: HOX.100

Assento e Encosto: 100% em Aço INOX AISI 304

Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm

Dimensões do Assento: Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm

Mecanismo: "L" com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox-Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU.

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Fotos ilustrativas

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm: Ref.: HOX100P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2: Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm: Ref.: HOX101P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3: Mínima: 740 mm x Máxima: 890 mm: Ref.:HOX101P3D2011



Fotos ilustrativas

Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm - Ref.: HOX100P09D20

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15: Mínima 490 mm x Máxima 620 mm - Ref. HOX101P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21: Mínima 580 mm x Máxima 710 mm - Ref. HOX101P21D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26: Mínima 580 mm x Máxima 840 mm - Ref. HOX101P26D2011

2 CADEIRA GOLDEN CLEAN - INOX REVESTIDA EM PEAD - Ref.: HOX.110

Assento e Encosto: em INOX AISI 304 assentos e encosto revestido com PEAD.

A camada de PEAD assegura conforto térmico para assegurar a conformidade com a NR36 e BPF.

Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm

Dimensões do Assento: Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm

Mecanismo: "L" com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox- Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Fotos ilustrativas



Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm - Ref. HOX110P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2: Mínima 580 mm x Máxima 730 mm - Ref. HOX111P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3: Mínima 740 mm x Máxima 890 mm - Ref. HOX111P2D2011



Fotos ilustrativas

Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09: Mínima 380 mm x Máxima 510 mm – Ref. HOX110P09D20

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15 Mínima 490 mm x Máxima 620 mm – Ref. HOX111P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21 Mínima 580 mm x Máxima 710 mm – Ref. HOX111P21D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26: Mínima: 580 mm x Máxima: 840 mm – Ref. HOX.111.P26

3 CADEIRA GOLDEN CLEAN – PEAD MACIÇO - Ref.: HOX.120

Assento e encosto: 100% em PEAD maciço, inteiriço espessura 15 mm ou 20 mm.

Este PEAD assegura conforto térmico para atender a conformidade com a NR36 e BPF.

Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm

Dimensões do Assento: Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm

Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox- Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Fotos ilustrativas

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm - Ref.:HOX120P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2: Mínima 580 mm x Máxima 730 mm - Ref. HOX121P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3: Mínima 740 mm x Máxima 890 mm - Ref. HOX121P2D2011



Fotos ilustrativas

Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09 Mínima 380 mm x Máxima 510 mm – Ref. HOX120P09D20

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15 Mínima 490 mm x Máxima 620 mm - Ref. HOX121P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21 Mínima 580 mm x Máxima 710 mm – Ref. HOX121P21D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26 Mínima 580 mm x Máxima 840 mm – Ref. HOX121P26D2011

4 CADEIRA GOLDEN CLEAN – WDA PU Preta - Ref.: HOX.130

Assento e Encosto: Injetados em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval.

Acabamento das superfícies com almofadas massageadoras. Bordas arredondadas. Todo o conjunto é totalmente higienizável por vapor, hipoclorito de sódio, álcool isopropílico, detergentes e outros saneantes. **Cor Preta.**

Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm

Dimensões do Assento: Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm

Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox- Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Fotos ilustrativas

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1 Mínima 420 mm x Máxima 570 mm - Ref.HOX130P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2 Mínima 580 mm x Máxima 730 mm - Ref.HOX131P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3 Mínima 740 mm x Máxima 890 mm - Ref.HOX131P3D2011



Fotos ilustrativas

Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09 Mínima 380 mm x Máxima 510 mm - Ref.HOX130P09D20

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15 Mínima 490 mm x Máxima 620 mm - Ref.HOX130P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21 Mínima 580 mm x Máxima 710 mm - Ref.HOX130P15D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26: Mínima: 580 mm x Máxima: 840 mm – Ref.HOX130P26D2011

5 CADEIRA GOLDEN CLEAN – WDA Branco - Ref.: HOX.140

Assento e Encosto: Injetados em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval. Acabamento das superfícies com almofadas massageadoras. Bordas arredondadas. Todo o conjunto é totalmente higienizável por vapor, hipoclorito de sódio, álcool isopropílico, detergentes e outros saneantes. **Cor Branca.**

Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm

Dimensões do Assento: Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm

Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox- Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Fotos ilustrativas

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm - Ref.HOX140P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2: Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm - Ref.HOX141P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3: Mínima: 740 mm x Máxima: 890 mm - Ref.HOX141P3D2011



Fotos ilustrativa

Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm - Ref.HOX140P09

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15: Mínima: 490 mm x Máxima: 620 mm - Ref.HOX141P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21 Mínima: 580 mm x Máxima: 710 mm - Ref.HOX141P21D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26: Mínima: 580 mm x Máxima: 840 mm - Ref.HOX141P26D2011

6 CADEIRA GOLDEN CLEAN – PU WORK - Ref.: HOX.150

Assento e Encostos: Injetados em poliuretano integral skin em alma de aço. Acabamento das superfícies levemente corrugado. Bordas arredondadas. Formato anatômico, com furos 4 furos no assento. Todo o conjunto é totalmente higienizável por vapor, hipoclorito de sódio, álcool isopropílico, detergentes e outros saneantes. **Cor preta.**

Dimensões do Encosto: Largura 430 mm x Profundidade: 375 mm

Dimensões do Assento: Largura 475 mm x Profundidade: 420 mm

Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox- Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Fotos ilustrativas

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm - Ref.HOX150P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2: Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm - Ref.HOX151P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3: Mínima: 740 mm x Máxima: 890 mm - Ref.HOX151P3D2011



Fotos ilustrativas

Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm - Ref.HOX150P09D20

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15: Mínima: 490 mm x Máxima: 620 mm - Ref.HOX151P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21: Mínima: 580 mm x Máxima: 710 mm - Ref. HOX151P21D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26: Mínima: 580 mm x Máxima: 840 mm - Ref.HOX151P26D2011

7 CADEIRA GOLDEN CLEAN – ESTOFADOS EM VINIL - Ref.: HOX.160

Assento e encosto: fabricados com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência com densidade mínima 45 Kg/m³. Estrutural: Em madeira compensada naval certificada, com bordas arredondadas. **Revestimento** 100 % sobre e sob o assento e sobre e atrás do encosto em Vinil Corrugado ou Liso extra 0,8 mm. Fixação do revestimento sobre a espuma por grampos de aço acabamento por perfil de PVC flexível.

Dimensões Assento: Largura: 460 mm x Profundidade: 425 mm x Esp.: 45 mm

Dimensões Encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 360 mm x Esp.: 40 mm

Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox- Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Conheça nosso modelo com alma em 100% aço Inox



Fotos

ilustrativas

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm - Ref. HOX160P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2: Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm - Ref. HOX161P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3: Mínima: 740 mm x Máxima: 890 mm - Ref. HOX161P3D2011



Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm - Ref. HOX161P09D20

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15: Mínima: 490 mm x Máxima: 620 mm - Ref. HOX161P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21: Mínima: 580 mm x Máxima: 710 mm - Ref. HOX161P21D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26: Mínima: 580 mm x Máxima: 840 mm - Ref. HOX161P26D2011

8 CADEIRA GOLDEN CLEAN – PLÁSTICO DE ENGENHARIA MODELO LAB BRANCO - Ref.: HOX.170

Assento e encosto injetados em plástico de engenharia, polipropileno, modelo LAB.

Cor branca.

Dimensões do Encosto: Largura 465 mm x Profundidade: 320 mm

Dimensões do Assento: Largura 470 mm x Profundidade: 400 mm

Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e profundidade do encosto.

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox- Opcionais: Sapatas Fixas em borracha ou rodízios em PU

Acabamento fosco. NCM: 94017100



Fotos ilustrativas

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P1: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm - Ref. HOX170P1D20

2. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P2: Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm - Ref. HOX170P2D2011

3. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P3: Mínima: 740 mm x Máxima: 890 mm - Ref. HOX170P3D2011



Fotos ilustrativas

Coluna a Gás - Especificações das alturas do assento em relação ao solo:

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro

Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm - Ref. HOX170P09D20

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro

Coluna P15: Mínima: 490 mm x Máxima: 620 mm - Ref. HOX170P15D2011

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro

Coluna P21: Mínima: 580 mm x Máxima: 710 mm - Ref. HOX170P21D2011

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro

Coluna P26: Mínima: 580 mm x Máxima: 840 mm - Ref. HOX170P26D2011

Especificações Técnicas



ASSENTO E ENCOSTO

Assento e encosto chapa de 1.2 mm espessura e; "L" que fixa o encosto barra chata 2" x ¼" – Flange estampada chapa e =2 mm – coluna tubo 2" x 1,5 de parede – Eixo assento barra maciça 1" – Base 5 patas tubular tubo 1" x 1,5 mm de parede

REGULAGEM PARA O ENCOSTO

Regulagem para o Encosto, através de Mecanismo "L" com duas rosetas. Sistema contínuo acionado por manípulos de INOX em "L" com dois manípulos para regulagem de altura e da profundidade do encosto, om sistema de basculamento do a fim de assegurar 100 % de ergonomia. Confeccionados 100% em aço INOX AISI 304.

Variações de regulagens para Encosto:

Variação da Altura do encosto: 310 mm à 410 mm
Variação da Profundidade do encosto: 15 mm à 55 mm.

Encosto é fixado ao mecanismo de maneira permitir rotação, permitindo bascular, para conforto e durabilidade. Objetivo é assegurar o contato do encosto na região lombar do usuário a fim de garanti a ergonomia e atender à NR 17.

COLUNAS

Regulagem a gás
Regulagem Mecânica

ARO

Aro regulável para apoio dos Pés em aço tubular 100% INOX AISI 304.

Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico e travamento através de manípulo em inox, com sistema de bucha especial a fim de evitar contato metal com metal.

Diâmetro externo 478 mm.

BASE / ESTRELA 5 PATAS

Base ou Estrela 05 patas tubular tubo 1"x1,5 mm de parede, sem cantos vivos, soldada, em aço Inox AISI 304, com diâmetro de 620 mm formato curvado.

Coluna soldada à base. Opções variados de pés e ou rodízios.

Opção base extra para serviços mais pesada, sob consulta.

PÉS FIXOS

Padrões:

Fabricado 100% em INOX AISI 304 com regulagem de nível do piso.

Diâmetro 3,8"

Capacidade nominal de cada pé: 40 kg

Opcionais sem acréscimo de valor:

Pés Fixos injetados em borracha sintética.
Diâmetro 3,8"
Capacidade nominal de cada pé: 40 kg



Rodízios em Nylon

Rodízios de NYLON com rodas duplas de 50 mm de diâmetro revestidos em poliuretano PU (indicados para pisos frios, como porcelanato, laminado e pisos delicados), sem freios. Espiga ou pino em aço carbono zincado



MECANISMO

1. COLUNA MECÂNICA



Coluna Mecânica giratória em 360 graus, regulagem da altura contínua com travamento exclusivo, projeto mecânico por rasgo de chaveta usinado, acionado por manípulo, patenteado.
Flange estampada chapa e = 2 mm – coluna tubo 2” x 1,5 de parede – Eixo assento barra maciça 1 “ – Base 5 patas tubular tubo 1 “x 1,5 mm de parede .

Três opções colunas com alturas e cursos conforme abaixo:

Coluna P1: Variação:

Altura do Assento em relação ao solo: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm

Altura do encosto em relação ao solo: Mínima: 810 mm x Máxima: 960 mm

Coluna P2: Variação:

Altura do Assento em relação ao solo Mínima: 580 mm x Máxima: 730 mm

Altura do encosto em relação ao solo: Mínima 960 mm x máxima 1110 mm

Coluna P3: Variação:

Altura do Assento em relação ao solo Mínima: 740 mm x Máxima: 890 mm

Altura do encosto em relação ao solo: Mínima: 1110 mm x Máxima: 1260 mm

2. COLUNA A GÁS



Flange estampada chapa e =2 mm – coluna tubo 2” x 1,5 de parede – Eixo assento barra maciça 1 “ – Base 5 patas tubular tubo 1 “x 1,5 mm de parede

Sistema contínuo de regulagem acionado por alavanca de INOX com colunas giratórias a gás. Colunas giratórias totalmente fabricadas em aço inoxidável AISI 304 de vários comprimentos e cursos para atender à ergonomia do posto de trabalho.

As colunas comportam pistão a gás, os quais, quando acionados, proporcionam a subida ou descida, através de um leve toque em uma alavanca ergonomicamente instalada sob o assento, tudo em aço inox AISI 304.

Os pistões a gás ou sob pressão se encontram no interior da coluna, totalmente e hermeticamente fechadas, cujo acoplamento inferior e superior são instaladas em selos de polietileno ou nylon na cor branca, a fim de assegurar sua condição de proteção à oxidação. Além das colunas serem oferecidas

em várias alturas, há também cursos diferentes, a fim de, sempre, assegurar à adequação da ou das alturas dos assentos ao projeto ergonômico do ou dos respectivos postos de trabalho, seja em função das AETs sobre a atividade exercida, seja por usuários diferentes com medidas antropométricas diferentes.

As colunas são soldadas às respectivas bases, sempre com 5 patas, com pés fixos também de aço inoxidável AISI 304 ou modelos diferentes de pés ou rodízios.

A Alavanca de acionamento é construída também em aço inoxidável AISI 304. O Conjunto proporciona um produto adequado para as áreas limpas.

Acabamento da coluna em aço inox: Lixado padrão fosco, ou opcional polido.

OBS: As hastes do pistão são em aço ligado cementado polido e bi cromatizado e hermético para garantir proteção contra oxidação.

Coluna a gás giratória em 360 graus, regulagem a gás, com 4 opções de alturas e cursos.

1. Para atender bancadas de até 700 mm sem aro-Coluna P09: Mínima: 380 mm x Máxima: 510 mm

2. Para atender bancadas de até 800 mm com aro-Coluna P15: Mínima: 490 mm x Máxima: 620 mm

3. Para atender bancadas de até 900 mm com aro-Coluna P21: Mínima: 580 mm x Máxima: 710 mm

4. Para atender bancadas de até 1100 mm com aro -Coluna P26: Mínima: 580 mm x Máxima: 840 mm-

Opcionais com acréscimos de valores.

1. Rodízios em aço Inox 304 Três polegadas



Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas e. Eixo da roda parafusado. 100 % inox AISI 304. Rodetes em NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40°C a +110°C) Produzidas com revestimento e núcleo em nylon poliamida 6.0 de alta qualidade. Rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. Ideais para aplicações em ambientes úmidos. São resistentes a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos.

A velocidade de trabalho indicada é até 4 kh.

Capacidade de cada rodízio: 170 kg

Rodetes maciços em aço inox AISI 304 opcionais.

1 - Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC sem freios

2 - Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC com freios


3 - Rodízios em aço INOX 304 com rodas em INOX sobre mancal de rolamento e rodetes em inox:

2. Rodízios Industriais de 2" com freios Rodas em Gel



Garfo fabricado em chapa estampada de aço carbono com cabeçote com uma pista de esferas. Acabamento zincado. Eixo da roda rebitado, furo passante, dureza da roda: 90 Shore a temperatura de trabalho: -10oc a +50oc, Diâmetro da roda 2". Altura total do Rodízio 65 cm
 RODA COLORGEL – Composto Termoplástico com PVC transparente.
 Não deforma sob carga estática, apresenta boa resistência química e a impactos moderados.
 Capacidade de carga unitária: 40 kg

3.Acabamento da superfície do aço inox.



Acabamento Padrão para todos os componentes em aço inox:

Lixado fosco totalmente livre de cantos ou pontos vivos para atender todas as Normas.

Acabamento Opcional com acréscimo de valor:

Acabamento polido, por processo manual.

4.APOIO PARA OS PÉS ELANIUS



Fotos ilustrativas

Estrutura: fabricada em alumínio para ser fixado ao aro em aço inox AISI 304.
 Plataforma: alumínio chapa xadrez. Largura padrão: 33 cm x Profundidade: 40 cm.
 Projeto com outras dimensões ou ranhuras customizável sob consulta.
 Fixação engenhosa, facilmente colocável e retirado do aro. Basta uma chave de fenda.

4. Modelo de cadeira inteiramente fixa. Altura do assento sob medida. Valor Sob Consulta



Colunas soldadas à flange. Encosto fixado ao assento por estrutura em L fixa. Disponíveis com pés fixos reguláveis para piso.
 Braços fixos e móveis opcionais ou fixo 100 % inox
 Assentos e encostos de todos os modelos podem ser colocados na estrutura.
 Altura do assento em relação ao piso: 45 cm ou customizável
 Pés fixos com ajuste para pisos irregulares. Rodízios opcionais

Conheça nossos projetos customizados

Longarinas de 2 a 5 lugares	Banco Telles com estrutura de Inox	Cadeira Golden Star Estrutura Totalmente Aço Inox AISI 304 - FIXA
Exemplo tres lugares sem braço com assento e encosto PU modelo Wda Longarinas em estrutura 100 % aço inox AISI 304 Assentos/Encostos de qualquer modelo acima. Braços fixos ou móveis opcionais.	Modelo utilizando liando a estrutura giratória em inox com assento especial injetado em poliuretano com apoio do cocxis	Dimensões do Assento: L: 390 mm x P: 360 mm x E: 55 mm Dimensões do Encosto: L: 300 mm x P: 350 mm x Ea: 30 mm Altura fixa do Assento: 450 mm

ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

Opção 1: Pagamento parcelado via PAGSEGURO (juros por conta do cliente)

Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário.

Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo, 44 –Capão Grosso- Cep: 12.225-662. A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Validade desta proposta: 10 dias.

Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:

Depósito em conta :



Banco Itau

Ag: 8048
CC: 43003-0



CNPJ:
08.924.309/0001-80
MUNDO ERGONOMIA



Banco do Brasil
Ag: 0722-6
CC: 27085-7

Cartão:



Boleto:

**Compra acima
de R\$ 500,00**
BOLETO

Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.



Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.

Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m.



DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA

Nossa empresa não vende apenas produtos.

Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal.

Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na aquisição do material de acordo com a necessidade do seu estabelecimento e do seu posto de trabalho específico. Somos especialistas na área de adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e, especialmente, ERGONÔMICAS. Além de produtos, fazemos a AET, Análise Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios. Temos os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e outras), ANVISA - RDCs, e outras normas e exigências técnicas e legais em um trabalho conjunto e integrado. Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o projeto e fornecemos as certificações necessárias, TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL.

Cadeiras de AÇO INOX AISI 304 (certificado)

A Linha Golden Clean é indicada para salas limpas, áreas críticas, semicríticas, úmidas, altas lavagens e áreas classificadas (como ambientes explosivos).

Utilizada para indústrias alimentícias e eletrônicas, laboratórios e indústria farmacêutica, hospitais e todos os postos de trabalhos que exijam controle de particulados cumprindo os requisitos da norma ISO 14644 Cleanrooms and Associated Controlled Environments.

Atende às empresas alimentícias em conformidade com as BPF - Resolução - RDC 216 /04 – RDC nº 275/02 - Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, em conformidade com as orientações gerais para elaboração do Programa de BFP que fazem parte do Código Internacional de Práticas recomendadas pelo CODEX ALIMENTARIUS, regulamento estabelecido pela Organização Mundial da Saúde/OMS e reconhecido pela Organização Mundial do Comércio/OMC.

Atende às exigências ergonômicas da NR 17 nos quesitos do segmento. Modelos especiais para atender à NR 36 no quesito ocupacional e sanitário.



A linha Golden Clean, apresenta vários modelos de assentos e encostos a fim de atender às necessidades de cada cliente para cada ambiente: totalmente INOX; INOX com revestimento de PEAD (polietileno de alta densidade aprovado pela ANVISA), totalmente em PEAD, injetadas em poliuretano acabamento integral Skin em dois modelos WDA ou WORK, em espuma de poliuretano injetada revestida de vinil ou ainda em plástico de engenharia modelo LAB.

O modelo ao lado apresenta uma versão muito interessante com apoio para pés reguláveis.

A linha Golden Clean, além das Cadeiras também apresenta vários modelos de bancos Semi Sentado, banco tipo Mocho entre outros modelos especiais.



INOX AISI 304



INOX AISI 304
REVESTITO COM
PEAD



PEAD



POLIURETANO
WDA



POLIURETANO
WORK



ESPUMA REVESTIDA
COM CURVIN



PLASTICO DE
ENGENHARIA