

Jacareí, março de 2024.

Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: vendas@mundoergonomia.com.br

Telefone: 12 39540070 /12 997230945

Ref.: BG 3002/24

Solicitação: Cadeiras e Bancos para setores industriais turno de 24 horas.

Cadeira Ergonômica Golden Industrial - Revestida HO21



Cadeira modelo Executiva, reforçada, montagem com componentes 100% “heavy duty”, indicadas para atividades industriais – produção em geral, turnos de 24 horas. Revestimento em Vinil.

Conheça detalhes da Cadeira:

<https://mundoergonomia.com.br/produto/caadeiras-ergonomicas-golden-chair-flex-revestida-modelo-ho21-executiva/>

Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
H21P12M3B19R28	P12 Mínima 390 x máxima 510 mm	R\$ 870,00
Valores com desconto por tempo Limitado		
Parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 696,00
100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%		R\$ 650,00
Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
H21P12M3B19R28	P25 Mínima 600 x máxima 850 mm	R\$ 1.105,00
Valores com desconto por tempo Limitado		
Parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 884,00
100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%		R\$ 828,00

DESCRIÇÃO

 ASSENTO fabricados com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência com densidade mínima 45 Kg/m³.	 ENCOSTOS fabricados com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência com densidade mínima 45 Kg/m³.	 MECANISMO L 2 ROSETAS (manípulos) em flange universal extra em aço carbono. Regulagem de altura do Assento através de uma alavanca localizada na parte inferior do assento.
 COLUNAS Giratórias com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe III ou IV. Protegidas por capa telescópica em polipropileno.	 BASE Com cinco patas em aço estrutural SAE 1010/ 1020 soldada a mig. Diâmetro 590 mm ou 700 mm. Acabamento superficial por capa em polipropileno texturizada em uma só peça	 ARO (Indicado para P25) Para apoio dos pés com altura regulável. Aro em aço estrutural SAE 1010/1020. Diâmetro do Aro: 478 mm. Diâmetro interno da bucha 51 mm
 RODÍZIOS (Indicado para P12) Rodas duplas com 50 mm de diâmetro com material da pista injetado em Nylon / Poliamida, na cor preta	 SAPATAS (Indicado para P25) Injetadas em nylon (e não PVC), haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado.	ERGONOMIA - Atende todos os requisitos da norma regulamentadora – NR 17 - Cadeira enviada montada - Suporta até 110kg

DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO

Dimensões do Assento: Largura: 460 mm x Profundidade: 425 mm x Espessura: 45 mm
 Dimensões do Encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 360 mm x Espessura: 40 mm



Cadeira Ergonômica Golden Industrial - Poliuretano Modelo Wda

Cadeira WDA com assento e encosto **injetados em Poliuretano** – PU integral skin montagem com componentes 100% “heavy duty”, indicadas para atividades industriais – produção em geral, turnos de 24 horas. Fácil higienização e longa durabilidade.

Conheça detalhes da Cadeira:

<https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/cadeiras-ergonomicas/linha-golden-chair-flex/assento-e-encosto-em-poliuretano/>



Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
WDAP12M3B19R28	P12 Mínima 360 x máxima 480 mm	R\$ 1.015,00
Valores com desconto por tempo Limitado.		
parcelado em 3 x no cartão sem juros 15%		R\$ 812,00
Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 20%		R\$ 762,00
Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
H21P12M3B19R28	P25 Mínima 550 x máxima 800 mm	R\$ 1.250,00
Valores com desconto por tempo Limitado.		
Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 1.000,00
Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 20%		R\$ 938,00

DESCRIÇÃO

 <p>ASSENTO Injetados em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval. Acabamento das superfícies com almofadas massageadoras. Bordas arredondadas.</p>	 <p>ENCOSTOS Injetados em poliuretano integral skin em alma de madeira compensada naval. Acabamento das superfícies com almofadas massageadoras. Bordas arredondadas.</p>	 <p>MECANISMO L 2 ROSETAS (manípulos) em flange universal extra em aço carbono. Regulagem de altura do Assento através de uma alavanca localizada na parte inferior do assento.</p>
 <p>COLUNAS Giratórias com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe III ou IV. Protegidas por capa telescópica em polipropileno.</p>	 <p>BASE Com cinco patas em aço estrutural SAE 1010/ 1020 soldada a Mig. Diâmetro 590 mm ou 700 mm. Acabamento superficial por capa em polipropileno texturizada em uma só peça</p>	 <p>ARO (Indicado para P25) Para apoio dos pés com altura regulável. Aro em aço estrutural SAE 1010/1020. Diâmetro do Aro: 478 mm. Diâmetro interno da bucha 51 mm</p>
 <p>RODÍZIOS (Indicado para P12) Rodas duplas com 50 mm de diâmetro com material da pista injetado em Nylon / Poliamida, na cor preta</p>	 <p>SAPATAS (Indicado para P25) Injetadas em nylon (e não PVC), haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado.</p>	<p>ERGONOMIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atende todos os requisitos da norma regulamentadora – NR 17 - Cadeira enviada montada - Suporta até 110kg

DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO

Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 415 mm x Espessura: 30 mm

Dimensões do Encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 250 mm x Espessura: 30 mm



Banco Giratório Industrial Revestido - Golden Comfort

Banco giratório, modelo Golden Comfort, reforçado, montagem com componentes 100% “heavy duty”, indicados para atividades industriais, produção em geral, turnos de 24 horas. Revestimento em Vinil.

Conheça mais detalhes

<https://mundoergonomia.com.br/produto/linha-de-bancos-semi-sentado-modelo-golden-comfort-mocho/>



Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
GCESP12M3B31R28	P12 Mínima 410 x máxima 530 mm	R\$ 880,00
Valores com desconto por tempo Limitado.		
Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 748,00
Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%		R\$ 705,00
Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
GCESP25M3B31D17A12	P25 Mínima 600 x máxima 850 mm	R\$ 1.140,00
Valores com desconto por tempo Limitado.		
Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 969,00
Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%		R\$ 912,00

DESCRIÇÃO

<p>ASSENTO Em espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 kg/m³. Estrutural de madeira compensada naval, com bordas arredondadas. Costuras na parte circular a fim de proporcionar o máximo conforto da espuma.</p>	<p>ENCOSTOS Em Espuma de poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 kg/m³. Estrutural de madeira compensada naval, com bordas arredondadas.</p>	<p>MECANISMO L 2 ROSETAS (manípulos) em flange universal extra em aço carbono. Regulagem de altura do Assento através de uma alavanca localizada na parte inferior do assento.</p> 
<p>COLUNAS Giratórias com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe III ou IV. Protegidas por capa telescópica em polipropileno.</p> 	<p>BASE Com cinco patas em aço estrutural SAE 1010/ 1020 soldada a Mig. Diâmetro 590 mm ou 700 mm. Acabamento superficial por capa em polipropileno texturizada em uma só peça</p> 	<p>ARO (Indicado para P25) Para apoio dos pés com altura regulável. Aro em aço estrutural SAE 1010/1020. Diâmetro do Aro: 478 mm. Diâmetro interno da bucha 51 mm</p> 
<p>RODÍZIOS (Indicado para P12) Rodas duplas com 50 mm de diâmetro com material da pista injetado em Nylon / Poliamida, na cor preta</p> 	<p>SAPATAS (Indicado para P25) Injetadas em nylon (e não PVC), haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado.</p> 	<p>ERGONOMIA - Atende todos os requisitos da norma regulamentadora – NR 17 - Cadeira enviada montada - Suporta até 110kg</p>

DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO

Dimensões do Assento: Largura: Diâmetro de 380 mm x Espessura: 80 mm

Dimensões do Encosto Modelo cadeira Secretária: Largura: 390 mm x Profundidade: 290 mm x Espessura: 35 mm



Banco Giratório Industrial Sentado Semi Sentado Poliuretano - Golden Telles

Banco semissentado Giratório com assento **injetado em Poliuretano** – PU integral skin, montagem com componentes 100% “heavy duty”, indicadas para atividades industriais, produção em geral, turnos de 24 horas. Fácil higienização e longa durabilidade.

Conheça mais detalhes

<https://mundoergonomia.com.br/produto/linha-de-bancos-sentado-e-semi-sentado-modelo-golden-telles/>



Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
27P12M31B3R28	P12 Mínima 375 x máxima 485 mm	R\$ 930,00
Valores com desconto por tempo Limitado.		
Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 744,00
Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%		R\$ 697,00
Referência	Altura do Assento em relação ao solo	Valor Unitário
27P25M31B19D17A12	P25 Mínima 570 x máxima 810 mm	R\$ 1.180,00
Valores com desconto por tempo Limitado.		
Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 944,00
Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%		R\$ 885,00

DESCRIÇÃO

	<p>ASSENTO Injetado em poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona suporte adequado com excelente conforto.</p>		<p>MECANISMO Semi Sentado: Proporciona regulagem de altura do assento através de alavanca de acionamento localizada na lateral direita embaixo do assento e possui regulagem de inclinação do assento com ângulo de inclinação do assento de 1° a 16°, através de outra alavanca localizada na lateral esquerda embaixo do assento.</p>
	<p>COLUNAS Giratórias com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe III ou IV. Protegidas por capa telescópica em polipropileno.</p>	<p>BASE Com cinco patas em aço estrutural SAE 1010/ 1020 soldada a Mig. Diâmetro 590 mm ou 700 mm. Acabamento superficial por capa em polipropileno texturizada em uma só peça</p>	<p>ARO (Indicado para P25) Para apoio dos pés com altura regulável. Aro em aço estrutural SAE 1010/1020. Diâmetro do Aro: 478 mm. Diâmetro interno da bucha 51 mm</p>
	<p>RODÍZIOS (Indicado para P12) Rodas duplas com 50 mm de diâmetro com material da pista injetado em Nylon / Poliamida, na cor preta</p>	<p>SAPATAS (Indicado para P25) Injetadas em nylon (e não PVC), haste de fixação fabricada em aço carbono com tratamento superficial zincado.</p>	<p>ERGONOMIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atende todos os requisitos da norma regulamentadora – NR 17 - Cadeira enviada montada - Suporta até 130kg

DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO

Dimensões do Assento: Largura: 255 x Profundidade: 250 mm



Apoio para os Pés em aço com 7 alturas - Industrial

https://mundoergonomia.com.br/?post_type=product&p=43155&preview=true



Apoio para os Pés regulável com Plataforma em aço carbono, com 07 alturas.

Estrutura: Em aço carbono tubular.

Sapatas antiderrapantes na base de Nylon injetadas.

Plataforma: Em aço carbono, acabamento superior em pintura antiderrapante.

Plataforma fixa a cada altura com ângulo de conforto de 12 graus.

Dimensões Estrutura: Altura: 450 mm / Largura: 430 mm / Profundidade: 380 mm

Dimensões Plataforma: Largura: 410 mm x Profundidade: 245 mm

Alturas da Plataforma em relação ao piso: Mínima: 100 mm / Máxima: 405 mm

Alturas Intermediárias: 155, 205, 255, 305, 355 mm

Peso do produto: 3,5kg / Suportam até: 30 kg

Pintura: Fosfatizado e pintura automotiva, padrão na cor preta.

Referência	Modelo	Valor Unitário
07031	Industrial	R\$ 480,00
Valores com desconto por tempo Limitado.		
Pagamento parcelado em 3 x no cartão sem juros 20%		R\$ 384,00
Pagamento 100% antecipado via pix ou depósito bancário 25%		R\$ 360,00

DIMENSÕES E REGULAGEM DE ALTURA



Condições Orçamentárias

Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.

Condições para faturamento e pagamento:

- 1) Outras opções sob consulta e negociação.

Frete: FOB – Retirar na Av. Getúlio Dornelles Vargas, 1340 - Conj. E-1/A1 e A7 + E1/C-3- Jardim Califórnia - Jacareí - SP - CEP: 12305-000A retirar por V. Sas. Ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.

Obs: Todas as nossas Cadeiras são enviadas montadas e embaladas, as entregas são realizadas no térreo ou portaria, através de transporte fracionado. Para entregas específicas e agendamentos por gentileza nos comunicar antes do fechamento do pedido de compra.

Validade desta proposta: 10 dias.

Aceitamos a seguintes formas de pagamentos:

Depósito em conta:



Cartão:



Somos uma empresa **Optante pelo Simples Nacional**, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.



Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por conta do cliente.

Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de logística ficam por conta do cliente.

Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m.

Soluções ergonômicas para seu posto de trabalho.

